# Керамические перемычки MDA

Предварительно натянутые перемычки шириной 12 см и высотой 6,5 см имеют керамическое покрытие. Предназначены для покрытия пространства над окнами и дверями без тепловых мостов. Для монтажа перемычек МДА не нужны дополнительные подъемные технологии, что значительно ускоряет установку. Пространство над установленными перемычками можно замуровать или залить бетоном.

**Технические характеристики**

| Название | размер (см) | макс. ширина отверстия (см) | кг/шт | поддон | шт/поддон |
|---|---|---|---|---|---|
| MDA 75 | 75x12x6,5 | 50 | 10,5 | EUR | 81 |
| MDA 100 | 100x12x6,5 | 75 | 14 | EUR | 54 |
| MDA 125 | 125x12x6,5 | 100 | 17,5 | EUR | 54 |
| MDA 150 | 150x12x6,5 | 125 | 21 | EUR | 54 |
| MDA 175 | 175x12x6,5 | 150 | 24,5 | EUR | 54 |
| MDA 200 | 200x12x6,5 | 175 | 28 | EUR | 54 |
| MDA 225 | 225x12x6,5 | 200 | 31,5 | EUR | 54 |
| MDA 250 | 250x12x6,5 | 225 | 35 | EUR | 54 |
| MDA 275 | 275x12x6,5 | 250 | 38,5 | EUR | 54 |
| MDA 300 | 300x12x6,5 | 275 | 42 | EUR | 54 |
| MDA 325 | 325x12x6,5 | 300 | 45,5 | EUR | 54 |

**Категорії: Перемычки Leier** **Створено 2015. листопад 4. 13:58:08** **Змінено 2015. листопад 5. 11:21:41**